

ESTORIL

La fusione di marmi pregiati e legni fossili, in un gioco di colori ricchi e complessi, sofisticati e contemporanei. La superficie che ne emerge è la sintesi perfetta del lifestyle firmato Tonino Lamborghini.

The fusion of precious marbles and fossil woods, in a game of rich and complex, sophisticated and contemporary colors. The surface that emerges is the perfect synthesis of the Tonino Lamborghini lifestyle.





ESTORIL IVORY



IVORY



40

Cod. TL12ET02
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

48

Cod. TL12ET02L
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO LOGO



35

Cod. TL12ET2DP
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET2DPL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

FIRMA



35

Cod. TL12ET2F
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET2FL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO L



35

Cod. TL12ET2SL
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET2SLL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

BEIGE



40

Cod. TL12ET07
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

48

Cod. TL12ET07L
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO LOGO



35

Cod. TL12ET7DP
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET7DPL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

FIRMA



35

Cod. TL12ET7F
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET7FL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO L



35

Cod. TL12ET7SL
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET7SLL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

Questi materiali sono lavorati internamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.
These materials are hand made, imperfection on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of areal artistic production.

MULTICOLOR



40

Cod. TL12ET00
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

48

Cod. TL12ET00L
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO LOGO



35

Cod. TL12ET00DP
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET00DPL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

FIRMA



35

Cod. TL12E00F
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET00FL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO L



35

Cod. TL12ET00SL
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET00SLL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DEC. GOLD STRIPE IVORY



77

Cod. TL12ET2GS
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

77

Cod. TL12ET2GSL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DEC. GOLD STRIPE BEIGE



77

Cod. TL12ET7GS
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

77

Cod. TL12ET7GSL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DEC. GOLD STRIPE MULTICOLOR



77

Cod. TL12ET00GS
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

77

Cod. TL12ET00GSL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DEC. CROMATICA IVORY



77

Cod. TL12ET2CR
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

77

Cod. TL12ET2CRL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DEC. CROMATICA BEIGE



77

Cod. TL12ET7CR
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

77

Cod. TL12ET7CRL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DEC. CROMATICA MULTICOLOR



77

Cod. TL12ET00CR
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

77

Cod. TL12ET00CRL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

Questi materiali sono lavorati internamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.
These materials are hand made, imperfection on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of areal artistic production.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA


Gres fine porcellanato
Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G BIa GL


COLOR BODY PORCELAIN NATURAL WALL AND FLOOR

PACKING


formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
60x120 (24"x48")	2	1,44	33	30	43,20	1005



60x120
(24"x48") Ret.



SHADE SPECTRUM

























Moderate



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	NORME NORMS NORM NORMES	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE REQUIRED BY THE NORMS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITTE PAR LES NORMES	VALORI VALUE WERT VALEUR
Dimensioni Size Abmessungen Dimensions	UNI EN ISO 10545-2	Larghezza e lunghezza $\pm 0,6\%$ max Spessore $\pm 0,5\%$ max Rettilineità spigoli $\pm 0,5\%$ max Ortogonalità $\pm 0,6\%$ max Planarità $\pm 0,5\%$ max	Conforme According - Gemäß - Conforme Solo per la 1 ^a scelta Only for the 1 st choice Nur für die erste Wahl Seulement pour le choix
Assorbimento % Acqua Water Absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	0,1%
Resistenza alla flessione Breaking Strength Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	$> 35 \text{ N/mm}^2$	$> 37 \text{ N/mm}^2$
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare alterazioni sulla superficie No sample may show alterations to surface Die Muster dürfen keine Veränderungen an der Oberfläche aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations caractéristiques de la surface	Non gelivo Frost proof Frostschwer Non gélifs
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Résistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-13	Prodotti di uso domestico Domestic dealers Acidi e basi Acid and bases	GA GLA
Resistenza alle macchie Stain resistance Flächen beständigkeit Résistance au tâches	UNI EN ISO 10545-14	1	5
Dilatazione termica (da +20° C a +100° C) Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Résistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-8	$\leq 9 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$8,5 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechsel beständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545-9	I campioni non devono presentare difetti visibili No samples must show visible defects Die Exemplare soll sichtbare Schäden aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de défauts visibles	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants
Inalterabilità dei colori alla luce (raggi UV) Colour inalterability after exposure to UV rays Lichtbeständigkeit der Färbung (UV Beständigkeit) Inalterabilité des couleurs à la lumière UV	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable colour change Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de variations importantes de couleurs	Nessuna alterazione No change in colour Keine Veränderung Aucune altération
Coefficiente d'attrito medio (valore inteso per materiali non levigati) Average coefficient of friction Mittlerer Reibungswert Coefficient de frottement moyen	ASTM C1028 B.C.R.A. DIN 51130	Dry $\geq 0,60$ Wet $\geq 0,60$ Dry $\geq 0,60$ Wet $\geq 0,60$	0,70 0,70 0,71 0,65 R9 R11
Cessione Cd Pb Cession of Cadmium and Lead Auflösung von Cadmium und Blei Dissolution de Cadmium et Plomb	UNI EN ISO 10545-9	Cd Pb	$< 0,07 \text{ mg/dm}^2$ $< 0,006 \text{ mg/dm}^2$ $< 0,80 \text{ mg/dm}^2$ $< 0,037 \text{ mg/dm}^2$
Attaccabile agli acidi e alcali, pulire solo con alcool e detergenti neutri Attacked with acid and alkali, only clean with alcohol and detergents Neutral		Articoli contenenti smalti a base oro	
Variazione di storizzazione Color/Shadow variation guideline			
	Certificazione di sicurezza per la radioattività Certification of radioactive safety Certification de sécurité pour la radioactivité Sicherheitszertifikat für radioaktive strahlung		
	Marchio di qualità ecologica europea European ecologic quality label Marque de qualité écologique Europäische ökologische qualitätsmarke		

Caratteristiche tecniche - Technical data - 6mm
GRES FINE PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE EN 14411 ANNEX G Bia GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	NORME NORMS NORM NORMES	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE REQUIRED BY THE NORMS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITTE PAR LES NORMES	VALORI GS VALUE GS WERT GS VALEUR GS		
 Dimensioni Size Abmessungen Dimensions	UNI EN ISO 10545-2	Larghezza e lunghezza ±0,6% max Spessore ±0,5% max Rettilineità spigoli ±0,5% max Ortogonalità ±0,6% max Planarità ±0,5% max	Conforme According - Gemäß - Conforme Solo per la 1 ^a scelta Only for the 1st choice Nur für die erste Wahl Seulement pour le 1er choix		
 Assorbimento% Acqua Water Absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%		
 Resistenza alla flessione Breaking Strength Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	min. 35 N/mm ²	> 35 N/mm ²		
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare alterazioni sulla superficie No sample must show alteration to surface Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants		
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalen Resistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-13	Prodotti di uso domestico Domestic cleaners	GB	GA	
		Acidi e Basi Acids and Bases	GLB	GLA	
 Resistenza alle macchie Stain resistance Flacken bestaendigkeit Résistance au tâches	UNI EN ISO 10545-14	1	5	5	
 Dilatazione termica (da +20° Ca +100°C) Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalen Resistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁸ °C ⁻¹	≤ 7 x10 ⁻⁸ °C ⁻¹		
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechsel beständigkeit Resistance aux écarts de temperature	UNI EN ISO 10545-9	I campioni non devono presentare difetti visibili No samples must show visible defects Kein Exemplare soll sichtbare Schäden aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de défauts visibles	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants		
 Inalterabilità dei colori alla luce (raggiUV) Colour inalterability, after exposition to UV rays Lichtechtheit der färbung (UV-Beständigkeit) Inalterabilité des couleurs à la lumière UV	DIN 51094	Non devono presentarsi apprezzabili variazioni di colore No noticeable colour change Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs	Nessuna alterazione No change in colour Keine Veränderung Aucune altération		
 Coefficiente d'attrito medio (valore inteso per materiali non levigati) Average coefficient of friction Mittlerer reibungswert Coefficient de frottement moyen	ASTM C1028	Dry	≥/≧ 0,60	0,70	
	B.C.R.A.	Wet	≥/≧ 0,60	0,70	
	DIN51130	Dry	≥/≧ 0,60	0,71	
		Wet	≥/≧ 0,60	0,65	
				R9 R11	
 Cessione Cd Pb Cession of Cadmium and Lead Aufloesung von Cadmium und Blei Dissolution de Cadmium et Plomb	UNI EN ISO 10545-9	Cd	0,07 mg/dm ²	<0,006 mg/dm ²	
		Pb	0,80 mg/dm ²	<0,037 mg/dm ²	
 Attaccabile agli acidi e alcali, pulire solo con alcool e detergenti neutri Attacked with acid and alkali, only clean with alcohol and detergents Neutral		Articoli contenenti smalti a base oro			
 Variazione di stonizzazione Color/Shade variation guideline		 V1 LOW	 V2 MODERATE	 V3 HIGH	 V4 SUBSTANTIAL
					
	Certificazione di sicurezza per la radioattività Certification of radioactive safety Certification de sécurité pour la radioactivité Sicherheitszertifikat für radioaktive strahlung				
	Marchio di qualità ecologica europea European ecologic quality label Marque de qualité écologique Europäische oekologische qualitaetsmarke				
					
					

GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO

Caratteristiche merceologiche di processo

Piastrelle in Gres Fine Porcellanato, omogeneamente greificato a tutto spessore e composto da impasto chiaro finissimo di materie prime pregiate con aggiunta di feldspati e caolini, realizzate per pressatura, rifinite con smalti altamente selezionati e rese meccanicamente resistenti tramite un processo di sintetizzazione ad elevatissime temperature. Piastrelle ingelive, inassorbenti e resistenti agli attacchi chimici. Temperatura di cottura 1230° C.

Conformità alle norme

Il materiale è conforme ai requisiti previsti dalle norme internazionali UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex G. Il mantenimento di tali parametri deve essere garantito dal Sistema di gestione della Qualità attivato dall'azienda e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008.

Materiale completamente verificato appartenente al Gruppo Bla - E < 0,5 %. Requisiti previsti dalla norma UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex G.

Piastrelle ottenute con un processo produttivo caratterizzato da un ridotto impatto ambientale.

FINE GLAZED PORCELAIN STONEWARE

Product and manufacturing features

Ceramic tiles in Fine Porcelain Stoneware, uniformly vitrified along its entire thickness and made of an extremely fine and clear mix of precious raw materials with added feldspars and kaolin, obtained by pressing, finished using top quality glazes and made mechanically resistant thanks to a sintering process at high temperatures.

Ceramic tiles of slabs frost-proof, inabsorbent, and resistant to chemical attack. firing temperature 1230° C.

Compliance with standards

The material complies with the requirements provided for by International uni en 14411 - ISO 13006 Standards, Annex G. These parameters must be maintained and guaranteed by the Quality Management System established by the company and certified by the UNI EN ISO 9001 : 2008 standard.

Completely vitrified material belongs to Group Bla - E < 0,5 % Requirements provided for by international UNI EN 14411 - ISO 13006 Standards, Annex G.



Tonino Lamborghini

LUXURY SURFACES



GS LUXURY GROUP

Product distributed by:

GS LUXURY GROUP S.P.A.

info@lamborghini-tiles.com | lamborghini-tiles.com

Under License of:

TONINO LAMBORGHINI S.P.A.

info@lamborghini.it | lamborghini.it