



60 x 60

R10



DRY PRESS



**DP601502R / DP601500R**

Перевал светлый  
лаппатированный / обрезной 60x60  
Passing light lappato / rectified



**DP600302R**

Перевал темный лаппатированный 60x60  
Passing dark lappato



**DP600102R / DP600100R**

Перевал беж  
лаппатированный / обрезной 60x60  
Passing beige lappato / rectified



**BR010**

Эльсинор мозаичный светлый 30x30  
Elsinor mosaic light



**BR013**

Эльсинор мозаичный темный 30x30  
Elsinor mosaic dark



**BR004**

Эльсинор мозаичный беж 30x30  
Elsinor mosaic beige



**BR009**

Эльсинор мозаичный светлый 30x30  
Elsinor mosaic light



**BR012**

Эльсинор мозаичный темный 30x30  
Elsinor mosaic dark



**BR003**

Эльсинор мозаичный беж 30x30  
Elsinor mosaic beige



**BR011**

Эльсинор мозаичный светлый 34,5x14,7  
Elsinor mosaic light



**BR014**

Эльсинор темный мозаичный 34,5x14,7  
Elsinor mosaic dark



**BR005**

Эльсинор беж мозаичный 34,5x14,7  
Elsinor mosaic beige

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 265. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита. Подробнее – [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com) Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 264. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. The slip resistance indicators are only for edged porcelain gres. See [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com) Support/Usage guidelines.

60x60	мм	шт. / pcs	м <sup>2</sup>	кг / kg	кор. / box	м <sup>2</sup>	кг / kg
	11	4	1,44	35,6	24	34,56	884,4